

# DOPPEL LANTOS

Die **DOPPEL-LANTOS PYRAMIDE** erschliesst einen ganzheitlichen Energiefluss zwischen Himmel und Erde. Durch dieses Produkt spiegelt sich das reine geistige Urpotential perfekt in der Materie. Die zwölfkockige Form symbolisiert dabei die Integration aller Aspekte des Lebens.

So erfüllt die DOPPEL-LANTOS PYRAMIDE ganze Räume mit der Energie von Licht und Liebe. Im Einflussbereich der Pyramide werden alle bekannten geopathischen Strahlungen (Wasseradern, Verwerfungen, Curry-, Hartmann-Netz, Benkergitter, geopathische Linien und Stoffstrahlungen) harmonisiert. Auch interner und externer Elektromog inkl. UMTS und WiMAX werden harmonisiert. Wobei bei externem Elektromog zu beachten ist, dass der Wirkungsradius der Pyramide gegenüber den übrigen Strahlungen reduziert ist.

Wirkungsbereich im Durchmesser:

- für alle Erdstrahlen und internen Elektromog: 11 m
- für externen Elektromog inkl. UMTS und WiMAX: 7 m

Wirkungsbereich bei Kombinationen:

- Zwei Stück harmonisieren ein Feld von 8 x 22 m, ca. 150 m<sup>2</sup> Fläche
- Dreieck (Schenkellänge max. 14 m) harmonisiert bis 280 m<sup>2</sup> Fläche
- Viereck (Schenkellänge max. 18 m) harmonisiert bis 450 m<sup>2</sup> Fläche
- Pyramide mit 5 Stk. (Schenkellänge max. 18 m) harmonisiert bis 500 m<sup>2</sup> Fläche, dreidimensional. Geeignet für mehrstöckige Gebäude bis 5 Stockwerke, Abstand 5. Pyramide max. 12 m).

Sollte eine Radonbelastung oder radioaktive Strahlung vorhanden sein, so ist weiterhin der RHO STAB das geeignete Harmonisierungsprodukt.

Die DOPPEL-LANTOS PYRAMIDE eignet sich auch besonders als Schutz für therapeutisch tätige Personen, die Energien von ihren Klienten übernehmen. Sie kann diesen Mechanismus aufheben, auch in übrigen Bereichen, wo Menschen untereinander in enger Beziehung stehen.

## Technische Daten

Farbe: Kristall  
 Material: Glas (Sockel Metall oder Holz)  
 Grösse: Höhe 155 mm, max. Breite 70 mm  
 Technologie: BioPhoenix<sup>®</sup>



**Metallssockel**  
(auch für Wandmontage)



**Holzsockel**



# DOPPEL LANTOS

## Montageanleitung

Beilagen:

- Metall-Spange
- DOPPEL-LANTOS PYRAMIDE
- Magnet (dünne Scheibe ohne Schlitz)
- Gegenstück (dicke Scheibe mit Schlitz)

Der Ständer wird standardmässig als Tischständer ausgeliefert und ist bereits montiert. Auf der Rückseite dieser Beschreibung befindet sich die Anleitung für die Wandmontage an einem nicht magnetischen Platz.

Sollte eine Montage an einem magnetischen Ort erfolgen, so kann der Magnet in die Mitte der Metall-Spange verschoben werden und dann beim magnetischen Standort platziert werden. **BITTE AUF DIE FINGER ACHTEN BEIM PLATZIEREN DES MAGNETS AM STANDORT.**

### DOPPEL-LANTOS einsetzen

**ACHTUNG:** Um die Spitze der DOPPEL-LANTOS nicht zu beschädigen ist sehr vorsichtiges Handeln notwendig. Die DOPPEL-LANTOS zuerst unten in das vorgesehene Loch in der Metall-Spange legen – und dann ganz langsam das andere Ende der DOPPEL-LANTOS in das gegenüber liegende Loch einfügen. Dazu muss teilweise die Spange leicht nach oben gedrückt und, wenn die Spitze exakt über dem Loch ist, **sanft** darauf gesetzt werden. **Bei Beschädigungen wird jegliche Haftung abgelehnt.** (Kleinere Defekte beeinträchtigen die Wirkung nicht.)

Die DOPPEL-LANTOS wird in Handarbeit aus einem Stück hergestellt, darum resultieren minimale Abweichungen in der Grösse. Die Metall-Spange ist daher, je nach Grösse der DOPPEL-LANTOS, ein wenig zusammen zu drücken oder etwas zu dehnen.

### Warnung / Sicherheitshinweis

- Sollte der Magnet vom Gegenstück getrennt werden, so ist bei der Wiederaussetzung Sorgfalt und Vorsicht notwendig um Verletzungen vorzubeugen. Wir empfehlen die beiden Teile gegebenenfalls durch Wegschieben voneinander zu trennen. Der Magnet ist nur für den Gebrauch als Ständer vorgesehen – vor anderen Handhabungen ist abzuraten.
- Wir empfehlen einen **Sicherheitsabstand von min. 50 cm zu allen elektronischen Geräten** einzuhalten. Es besteht die Möglichkeit, dass Speicherchips gelöscht werden könnten, so z.B. in Handys, Digitalkameras, Magnetbändern, PC's und Laptops, Servern, Kreditkarten, usw.
- Für Personen mit **Herzschrittmacher** empfehlen wir unseren Ständer aus Holz.

## Wand-Montage an einer nicht magnetischen Stelle

- Metall-Spange aus der Halterung ziehen
- Magnet vom Gegenstück ziehen (schräg wegschieben)
- Magnet (dünne Scheibe) an die Wand schrauben  
Achtung, auf richtige Seite achten; Schraube soll sich versenken
- Gegenstück ganz vorsichtig und langsam von der Seite her auf das Magnet zuschieben.  
**(NICHT FRONTAL** – langsam von der Seite her. Achtung, auf die Finger acht geben)
- Danach Metall-Spange von oben her einfügen